

## Allgemeine Information


## Aussen - Einbauleuchte



|               |                  |
|---------------|------------------|
| Ean           | 8021696269009    |
| Artikel       | BIT FI ANTRACITE |
| Installation  | Einbauleuchte    |
| Garantie      | 5 years          |
| Bruttogewicht | 0.34 kg          |
| Volumen       | 0.00064 m³       |

## Technische Information

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nettogewicht            | 0.3 kg                          |
| Isolationsklasse        | III                             |
| Schutzindex             | IP65                            |
| Einhaltung              | CE                              |
| Betriebstemperatur      | -15° ~ +45 °C                   |
| Dimmer                  | 1, On-Off / Phase cut           |
| Leistung                | 5.4-6.4 V DC                    |
| Energieversorgung       | Required, remoted, not included |
| Lastwiderstand          | IK06                            |
| Zubehör nicht inklusive | Remote on-off driver            |



## Quellinfo

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle    | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle  | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung              | 3 W                                       |
| Emissionen            | Direct Asymmetrical                       |
| Maximaler Verbrauch   | max 3 W                                   |
| Merkmale LED          | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)   | 35000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel     | 100°*66°                                  |
| Lichtstrahlfluss      | 450 lm                                    |
| Nützlicher Lichtstrom | 120 lm                                    |