

## Allgemeine Information


## Technisch - Systeme



|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Ean           | 8021696332789      |
| Artikel       | DEVA TRACK 4,5W BK |
| Installation  | Systeme            |
| Garantie      | 5 years            |
| Bruttogewicht | 0.07 kg            |
| Volumen       | 0.000297 m³        |

## Technische Information

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nettogewicht            | 0.05 kg                               |
| Isolationsklasse        | III                                   |
| Schutzindex             | IP20                                  |
| Einhaltung              | CE                                    |
| Betriebstemperatur      | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]            |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                  |
| Leistung                | 24 V DC                               |
| Energieversorgung       | Required, remoted, not included<br>NO |
| Zubehör nicht inklusive | Deva profile, Narrow beam optic       |



## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | 4,5 W                                     |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 4,5 W                                 |
| Merkmale LED             | LED COB                                   |
| CCT LED                  | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 30000 h                                   |
| CRI                      | > 90                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel        | 34°                                       |
| Lichtstrahlfluss         | 450 lm                                    |
| Nützlicher Lichtstrom    | 320 lm                                    |
| Photobiologisches Risiko | EXEMPT                                    |