

## Allgemeine Information

## Technisch - Systeme

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Ean           | 8021696332925          |
| Artikel       | DEVA WIDE INNER 11W BK |
| Installation  | Systeme                |
| Garantie      | 5 years                |
| Bruttogewicht | 0.1 kg                 |
| Volumen       | 0.000406 m³            |

## Technische Information

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nettogewicht            | 0.08 kg                         |
| Isolationsklasse        | III                             |
| Schutzindex             | IP20                            |
| Einhaltung              | CE                              |
| Betriebstemperatur      | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]      |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off            |
| Leistung                | 24 V DC                         |
| Energieversorgung       | Required, remoted, not included |
| Zubehör nicht inklusive | Deva profile                    |

## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | 11 W                                      |
| Emissionen               | Diffuse                                   |
| Maximaler Verbrauch      | max 11 W                                  |
| Merkmale LED             | LED SMD                                   |
| CCT LED                  | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 30000 h                                   |
| CRI                      | > 90                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel        | -                                         |
| Lichtstrahlfluss         | 1400 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom    | 1130 lm                                   |
| Photobiologisches Risiko | EXEMPT                                    |