

Allgemeine Information

Innen - Aufhängung

Ean	8021696366449
Artikel	DORICA SP1 D45 OTTONE
Installation	Aufhängung
Garantie	5 years
Bruttogewicht	3.1 kg
Volumen	0.008869 m ³

Technische Information

Nettogewicht	2.3 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI / Push
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	No
Leistung	LED 35 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 35 W
Merkmale LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlfluss	4000 lm
Nützlicher Lichtstrom	1800 lm
Photobiologisches Risiko	1
Standby-Leistung	< 0.50 W
Leuchtmittel enthalten	1
Glühbirne empfehlen	LED INTEGRATO 4000Lm 3000K

