



## Allgemeine Information

### Technisch - Systeme

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Ean           | 8021696282640                  |
| Artikel       | EGO ACCENT 13W 3000K ON-OFF WH |
| Installation  | Systeme                        |
| Garantie      | 5 years                        |
| Bruttogewicht | 0.42 kg                        |
| Volumen       | 0.001085 m <sup>3</sup>        |

## Technische Information

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nettogewicht            | 0.33 kg                               |
| Isolationsklasse        | III                                   |
| Schutzindex             | IP20                                  |
| Einhaltung              | CE                                    |
| Betriebstemperatur      | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                  |
| Leistung                | 48 V DC                               |
| Energieversorgung       | Required, remoted, not included<br>NO |
| Zubehör nicht inklusive | Ego profile                           |

## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | 13 W                                      |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 13 W                                  |
| Merkmale LED             | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                  | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 50000 h                                   |
| CRI                      | > 90                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel        | 35°                                       |
| UGR Maximal              | < 19                                      |
| Lichtstrahlfluss         | 1400 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom    | 1180 lm                                   |
| Photobiologisches Risiko | 1                                         |