


## Allgemeine Information

## Innen - Aufhängung



|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Ean           | 8021696326368                  |
| Artikel       | EQUINOXE SP1 D25 AMBRA SFUMATO |
| Installation  | Aufhängung                     |
| Garantie      | 5 years                        |
| Bruttogewicht | 1.17 kg                        |
| Volumen       | 0.040016 m³                    |

## Technische Information

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht       | 0.8 kg                                                                         |
| Isolationsklasse   | II                                                                             |
| Schutzindex        | IP20                                                                           |
| Einhaltung         | CE                                                                             |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer             | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Leistung           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Energieversorgung  | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Quellinfo

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Integrierte Quelle     | Light bulb (included)      |
| Austauschbare Quelle   | Replaceable                |
| Leistung               | G4 max 1 x 2 W             |
| Emissionen             | Diffuse                    |
| Maximaler Verbrauch    | -                          |
| Leuchtmittel enthalten | 222257 G4 2.0W 3000K CRI80 |
| Glühlampe empfehlen    | 222257 G4 2.0W 3000K CRI80 |