


## Allgemeine Information

## Technisch - Einbauleuchte



|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Ean           | 8021696147666             |
| Artikel       | GROOVE FI 10W ROUND 4000K |
| Installation  | Einbauleuchte             |
| Garantie      | 5 years                   |
| Bruttogewicht | 0.26 kg                   |
| Volumen       | 0.00117 m³                |



## Technische Information

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht       | 0.22 kg                                                                        |
| Isolationsklasse   | II                                                                             |
| Schutzindex        | IP20                                                                           |
| Einhaltung         | CE                                                                             |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| Dimmer             | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Leistung           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Energieversorgung  | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | 10,5 W                                    |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 10,5 W                                |
| Merkmale LED             | LED SMD                                   |
| CCT LED                  | 4000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 30000 h                                   |
| CRI                      | > 80                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel        | 110°                                      |
| Lichtstrahlfluss         | 1350 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom    | 720 lm                                    |
| Photobiologisches Risiko | 1                                         |