

## Allgemeine Information

## Innen - Aufhängung

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Ean           | 8021696285061                             |
| Artikel       | ORACLE SLIM SP D150 ROUND 3000K ON-OFF BK |
| Installation  | Aufhängung                                |
| Garantie      | 5 years                                   |
| Bruttogewicht | 6.28 kg                                   |
| Volumen       | 0.3072 m <sup>3</sup>                     |

## Technische Information

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht       | 2.48 kg                                                                        |
| Isolationsklasse   | II                                                                             |
| Schutzindex        | IP20                                                                           |
| Einhaltung         | CE                                                                             |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer             | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Leistung           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Energieversorgung  | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | 83 W                                      |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 83 W                                  |
| Merkmale LED             | LED SMD                                   |
| CCT LED                  | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 50000 h                                   |
| CRI                      | > 90                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel        | 115°                                      |
| Lichtstrahlfluss         | 8750 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom    | 4040 lm                                   |
| Photobiologisches Risiko | 2                                         |