

## Información general


## Interior - Lámpara de techo



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Ean         | 8021696265827    |
| Artículo    | ATRIUM PL D45    |
| Instalación | Lámpara de techo |
| Garantía    | 5 years          |
| Peso bruto  | 4.9 kg           |
| Volumen     | 0.069336 m³      |

## Información técnica

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 3.7 kg                                                    |
| Clase de aislamiento          | II                                                        |
| Índice de protección          | IP20                                                      |
| Cumplimiento                  | CE                                                        |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                               |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                      |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                     |
| Fuente de alimentación        | Not required<br>Replaceable (by qualified operators only) |



## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | LED 22 W                                  |
| Emisiones              | Diffuse                                   |
| Consumo máximo         | max 22 W                                  |
| Características LED    | LED SMD                                   |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 30000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Flujo del haz de luz   | 2200 lm                                   |
| Luz útil               | 1820 lm                                   |