

## Información general


## Exterior - Lámpara colgante



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Ean         | 8021696269023    |
| Artículo    | BIT FI BIANCO    |
| Instalación | Lámpara colgante |
| Garantía    | 5 years          |
| Peso bruto  | 0.34 kg          |
| Volumen     | 0.000608 m³      |

## Información técnica

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Peso neto                     | 0.3 kg                          |
| Clase de aislamiento          | III                             |
| Índice de protección          | IP65                            |
| Cumplimiento                  | CE                              |
| Temperatura de funcionamiento | -15° ~ +45 °C                   |
| Dimmer                        | 1, On-Off / Phase cut           |
| Salida de potencia            | 5.4-6.4 V DC                    |
| Fuente de alimentación        | Required, remoted, not included |
| Resistencia de carga          | IK06                            |
| Accesorios incluidos          | Remote on-off driver            |



## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 3 W                                       |
| Emisiones              | Direct Asymmetrical                       |
| Consumo máximo         | max 3 W                                   |
| Características LED    | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 35000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 100*66°                                   |
| Flujo del haz de luz   | 450 lm                                    |
| Luz útil               | 120 lm                                    |