

## Información general

## Exterior - Lámparas de suelo



|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Ean         | 8021696346670       |
| Artículo    | BOEING PT H015 NERO |
| Instalación | Lámparas de suelo   |
| Garantía    | 5 years             |
| Peso bruto  | 2.57 kg             |
| Volumen     | 0.003724 m³         |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 1.35 kg                                                                        |
| Clase de aislamiento          | I                                                                              |
| Índice de protección          | IP65                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable    | No                    |
| Poder                  | LED 14 W              |
| Emisiones              | Indirect              |
| Consumo máximo         | max 14 W              |
| Características LED    | LED SMD               |
| CCT LED                | 3000 K                |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h               |
| CRI                    | > 90                  |
| SDCM                   | 3                     |
| Flujo del haz de luz   | 1700 lm               |
| Luz útil               | 300 lm                |
| Riesgo fotobiológico   | 1                     |