




## Información general

### Técnico - Projectores y carriles

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Ean         | 8021696283555                 |
| Artículo    | DISPLAY ACCENT D1595 3000K WH |
| Instalación | Proyectores y carriles        |
| Garantía    | 5 years                       |
| Peso bruto  | 1.99 kg                       |
| Volumen     | 0.010004 m³                   |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Peso neto                     | 1.57 kg                              |
| Clase de aislamiento          | II                                   |
| Índice de protección          | IP20                                 |
| Cumplimiento                  | CE                                   |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                 |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>NO, electronic |
| Accesorios incluidos          | Link 3-phase on-off profile          |



## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 42 W                                      |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 42 W                                  |
| Características LED    | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 60°                                       |
| UGR Máximo             | < 16                                      |
| Flujo del haz de luz   | 4200 lm                                   |
| Luz útil               | 3600 lm                                   |
| Riesgo fotobiológico   | 1                                         |