



Información general

Técnico - Projectores y carriles

| | |
|-------------|---|
| Ean | 8021696283579 |
| Artículo | DISPLAY ACCENT D1595 ON-OFF 4000K BIANCO |
| Instalación | Projectores y carriles |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 2 kg |
| Volumen | 0.01053 m ³ |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Peso neto | 1.57 kg |
| Clase de aislamiento | II |
| Índice de protección | IP20 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Salida de potencia | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | In-built, included NO, electronic |
| Accesorios incluidos | Link 3-phase on-off profile |

Información de la fuente

| | |
|------------------------|---|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder | 42 W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 42 W |
| Características LED | LED SMD |
| CCT LED | 4000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 60° |
| UGR Máximo | < 16 |
| Flujo del haz de luz | 4650 lm |
| Luz útil | 3990 lm |
| Riesgo fotobiológico | 1 |