

Información general


Técnico - Lámpara colgante



Ean	8021696208572
Artículo	DYNAMIC SOURCE 15W 2700K
Instalación	Lámpara colgante
Garantía	5 years
Peso bruto	0.36 kg
Volumen	0.003044 m³

Información técnica

Peso neto	0.35 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Índice de protección frontal	IP54
Accesorios incluidos	Frame, Reflector, Narrow or wide beam lens, additional optic (Honeycomb or Elliptical), Dimmable driver



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	15 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 15 W
Características LED	LED COB
CCT LED	2700 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	35°
UGR Máximo	< 19
Flujo del haz de luz	1350 lm
Luz útil	1230 lm
Riesgo fotobiológico	1