# Ego

rev. 21-05-2025

## Información general

**Técnico - Sistemas**

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696286365 |
| **Articulo** | EGO TRACK DOUBLE 16W 3000K DALI WH |
| **Instalación** | Sistemas |
| **Garantía** | 5 years |
| **Peso bruto** | 0.37 kg |
| **Volumen** | 0.002213 m³ |

## Información técnica




| | |
|---|---|
| **Peso neto** | 0.27 kg |
| **Clase de aislamiento** | III |
| **Índice de protección** | IP20 |
| **Cumplimiento** | CE |
| **Temperatura de funcionamiento** | 0° ~ +40 °C |
| **Dimmer** | 1, DALI |
| **Salida de potencia** | 48 V DC |
| **Fuente de alimentación** | Required, remoted, not included<br>NO |
| **Accesorios incluidos** | Narrow or Wide beam optics, Honeycomb filters, Ego profile |

## Información de la fuente

| | |
|---|---|
| **Fuente integrada** | Integrated LED module |
| **Fuente reemplazable** | Replaceable (by qualified operators only) |
| **Poder** | 16 W |
| **Emisiones** | Direct |
| **Consumo máximo** | max 16 W |
| **Características LED** | LED COB CITIZEN |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Duración LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **SDCM** | 3 |
| **Ángulo del haz de luz** | 30° |
| **Flujo del haz de luz** | 1700 lm |
| **Luz útil** | 1280 lm |
| **Riesgo fotobiológico** | 1 |
| **Energía de reserva** | < 0.50 W |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com