



## Información general

### Interior - Colgantes

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Ean         | 8021696321059       |
| Artículo    | FLAM SP TRASPARENTE |
| Instalación | Colgantes           |
| Garantía    | 5 years             |
| Peso bruto  | 1.25 kg             |
| Volumen     | 0.006075 m³         |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.79 kg                                                                        |
| Clase de aislamiento          | II                                                                             |
| Índice de protección          | IP20                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | LED 10 W                                  |
| Emisiones              | Diffuse                                   |
| Consumo máximo         | max 10 W                                  |
| Características LED    | LED SMD Bridgelux                         |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 30000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Flujo del haz de luz   | 900 lm                                    |
| Luz útil               | 640 lm                                    |
| Riesgo fotobiológico   | EXEMPT                                    |