



Información general

Técnico - Sistemas

Ean	8021696192437
Artículo	FLUO WIDE 1200 3000K WH
Instalación	Sistemas
Garantía	5 years
Peso bruto	4.88 kg
Volumen	0.02064 m³

Información técnica

Peso neto	2.89 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accesorios incluidos	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	27 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 27 W
Características LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	105°
Flujo del haz de luz	3250 lm
Luz útil	2430 lm
Riesgo fotobiológico	1