


## Información general

## Técnico - Projectores y carriles



|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Ean         | 8021696302591                           |
| Artículo    | FOX TR 3-PHASE 25W CRI90 3000K 1-10V BK |
| Instalación | Proyectores y carriles                  |
| Garantía    | 5 years                                 |
| Peso bruto  | 0.81 kg                                 |
| Volumen     | 0.00378 m³                              |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.71 kg                              |
| Clase de aislamiento          | II                                   |
| Índice de protección          | IP20                                 |
| Cumplimiento                  | CE                                   |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                        | 1, 1-10V                             |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>NO, electronic |
| Accesorios incluidos          | Link 3-phase 1-10V/DALI profile      |

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 25 W                                      |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 25 W                                  |
| Características LED    | LED COB BRIDGELUX                         |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 35°                                       |
| Flujo del haz de luz   | 2900 lm                                   |
| Luz útil               | 2160 lm                                   |
| Riesgo fotobiológico   | 1                                         |
| Energía de reserva     | < 0.50 W                                  |