

Información general

Interior - Lámpara de pared



Ean	8021696103204
Artículo	HOTEL AP2 CANVAS
Instalación	Lámpara de pared
Garantía	5 years
Peso bruto	2.02 kg
Volumen	0.01568 m ³

Información técnica

Peso neto	1.41 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	100-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Light bulb (not included), Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (LED: by qualified operators only)
Poder	E27/LED max 1 x 60W / 1.5 W
Emisiones	Diffuse + Direct
Consumo máximo	max 60W / LED 1.5 W
Características LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	20000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	23°
Flujo del haz de luz	50 lm
Luz útil	40 lm
Riesgo fotobiológico	2
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	123899 E27 GOCCIA 08W 3000K CRI80 BIANCO