

Información general


Técnico - Lámpara colgante



Ean	8021696249711
Artículo	LED PANEL FI 60X60 40W CRI80 3000K
Instalación	Lámpara colgante
Garantía	5 years
Peso bruto	2.7 kg
Volumen	0.018428 m ³

Información técnica

Peso neto	2.2 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Accesorios incluidos	Dimmable driver, Mounting kit (Suspension kit, Surface kit, Plasterboard recessed frame)



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	40 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 40 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	90°
UGR Máximo	< 19
Flujo del haz de luz	6700 lm
Luz útil	4150 lm
Riesgo fotobiológico	EXEMPT