


## Información general

## Técnico - Lámpara colgante



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Ean         | 8021696341675             |
| Artículo    | LIKA FI SLIM 10W 4000K WH |
| Instalación | Lámpara colgante          |
| Garantía    | 5 years                   |
| Peso bruto  | 0.24 kg                   |
| Volumen     | 0.001539 m³               |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.18 kg                                                                        |
| Clase de aislamiento          | II                                                                             |
| Índice de protección          | IP20                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable    | No                    |
| Poder                  | 10 W                  |
| Emisiones              | Direct                |
| Consumo máximo         | max 10 W              |
| Características LED    | LED SMD BRIDGELUX     |
| CCT LED                | 4000 K                |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h               |
| CRI                    | > 90                  |
| SDCM                   | 3                     |
| Ángulo del haz de luz  | 32°                   |
| UGR Máximo             | < 19                  |
| Flujo del haz de luz   | 1050 lm               |
| Luz útil               | 870 lm                |
| Riesgo fotobiológico   | 2                     |