



**Información general****Técnico - Lámpara colgante**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Ean</b>         | 8021696266565       |
| <b>Artículo</b>    | OFF FI 15W 4000K BK |
| <b>Instalación</b> | Lámpara colgante    |
| <b>Garantía</b>    | 5 years             |
| <b>Peso bruto</b>  | 0.57 kg             |
| <b>Volumen</b>     | 0.002052 m³         |

**Información técnica**

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso neto</b>                     | 0.46 kg                                                                                  |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | II                                                                                       |
| <b>Índice de protección</b>          | IP20                                                                                     |
| <b>Cumplimiento</b>                  | CE                                                                                       |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0° ~ +40 °C                                                                              |
| <b>Dimmer</b>                        | Non-dimmable, On-Off                                                                     |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| <b>Índice de protección frontal</b>  | IP54                                                                                     |
| <b>Accesorios incluidos</b>          | Dimmable driver, Black reflector                                                         |

**Información de la fuente**

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module                     |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Poder</b>                  | 15 W                                      |
| <b>Emisiones</b>              | Direct                                    |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 15 W                                  |
| <b>Características LED</b>    | LED COB CITIZEN                           |
| <b>CCT LED</b>                | 4000 K                                    |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                    | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                   | 3                                         |
| <b>Ángulo del haz de luz</b>  | 50°                                       |
| <b>UGR Máximo</b>             | < 19                                      |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 1400 lm                                   |
| <b>Luz útil</b>               | 1150 lm                                   |