

## Información general


### Interior - Lámpara de techo



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Ean</b>         | 8021696265971                             |
| <b>Artículo</b>    | ORACLE SLIM PL D050 ROUND 3000K ON-OFF BI |
| <b>Instalación</b> | Lámpara de techo                          |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                                   |
| <b>Peso bruto</b>  | 2.19 kg                                   |
| <b>Volumen</b>     | 0.03025 m <sup>3</sup>                    |

## Información técnica

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Peso neto</b>                     | 1.24 kg      |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | II           |
| <b>Índice de protección</b>          | IP20         |
| <b>Cumplimiento</b>                  | -            |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>                        | Non-dimmable |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | -            |



## Información de la fuente

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Fuente integrada</b>       | -       |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | No      |
| <b>Poder</b>                  | 29 W    |
| <b>Emisiones</b>              | -       |
| <b>Consumo máximo</b>         | -       |
| <b>Características LED</b>    | LED SMD |
| <b>CCT LED</b>                | 3000 K  |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 50 h    |
| <b>CRI</b>                    | > 90    |
| <b>SDCM</b>                   | 3       |
| <b>Ángulo del haz de luz</b>  | 115°    |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 3250 lm |
| <b>Luz útil</b>               | -       |