



## Información general

### Interior - Colgantes

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Ean         | 8021696304397                           |
| Artículo    | ORACLE SLIM SP D070 ROUND 3000K DALI BK |
| Instalación | Colgantes                               |
| Garantía    | 5 years                                 |
| Peso bruto  | 3.3 kg                                  |
| Volumen     | 0.057 m³                                |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 1.2 kg                                                                         |
| Clase de aislamiento          | II                                                                             |
| Índice de protección          | IP20                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | 1, DALI / Push                                                                 |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 40 W                                      |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 40 W                                  |
| Características LED    | LED SMD                                   |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 115°                                      |
| Flujo del haz de luz   | 4200 lm                                   |
| Luz útil               | 1950 lm                                   |
| Riesgo fotobiológico   | 2                                         |
| Energía de reserva     | < 0.50 W                                  |