

## Información general


## Exterior - Lámpara colgante



|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Ean         | 8021696222837            |
| Artículo    | ROCKET MINI PT TWO SIDES |
| Instalación | Lámpara colgante         |
| Garantía    | 5 years                  |
| Peso bruto  | 0.4 kg                   |
| Volumen     | 0.000819 m³              |

## Información técnica

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.31 kg                                           |
| Clase de aislamiento          | III                                               |
| Índice de protección          | IP68                                              |
| Cumplimiento                  | CE                                                |
| Temperatura de funcionamiento | -15° ~ +45 °C                                     |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                              |
| Salida de potencia            | 24 V DC                                           |
| Fuente de alimentación        | Required, remoted, not included<br>NO, electronic |
| Resistencia de carga          | IK07                                              |
| Accesorios incluidos          | Remote on-off driver                              |



## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 2 W                                       |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 2 W                                   |
| Características LED    | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                | 4000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | -                                         |
| Flujo del haz de luz   | 160 lm                                    |
| Luz útil               | 15 lm                                     |
| Riesgo fotobiológico   | 1                                         |