

## Información general

## Técnico - Projectores y carriles



|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Ean         | 8021696189949                           |
| Artículo    | SMILE TR 3-PHASE 15W CRI80 50° 3000K BK |
| Instalación | Proyectores y carriles                  |
| Garantía    | 5 years                                 |
| Peso bruto  | 0.61 kg                                 |
| Volumen     | -                                       |

## Información técnica

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.61 kg                                                                                  |
| Clase de aislamiento          | II                                                                                       |
| Índice de protección          | IP20                                                                                     |
| Cumplimiento                  | CE                                                                                       |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                                                              |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                                     |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| Resistencia de carga          | IK06                                                                                     |
| Accesorios incluidos          | Honeycomb or Elliptical filter, Single connection<br>on-off, Link on-off profile         |

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 15 W                                      |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 15 W                                  |
| Características LED    | LED COB PHILIPS                           |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 80                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 50°                                       |
| Flujo del haz de luz   | 2050 lm                                   |
| Luz útil               | 1700 lm                                   |