

## Información general

### Técnico - Proyectores y carriles



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Ean</b>         | 8021696190013                           |
| <b>Artículo</b>    | SMILE TR 3-PHASE 20W CRI80 50° 4000K BI |
| <b>Instalación</b> | Proyectores y carriles                  |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                                 |
| <b>Peso bruto</b>  | 0.87 kg                                 |
| <b>Volumen</b>     | -                                       |

## Información técnica

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Peso neto</b>                     | 0.87 kg      |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | II           |
| <b>Índice de protección</b>          | IP20         |
| <b>Cumplimiento</b>                  | -            |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>                        | Non-dimmable |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | -            |

## Información de la fuente

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Fuente integrada</b>       | -               |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | No              |
| <b>Poder</b>                  | 20 W            |
| <b>Emisiones</b>              | -               |
| <b>Consumo máximo</b>         | -               |
| <b>Características LED</b>    | LED COB PHILIPS |
| <b>CCT LED</b>                | 4000 K          |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 50 h            |
| <b>CRI</b>                    | > 80            |
| <b>SDCM</b>                   | 3               |
| <b>Ángulo del haz de luz</b>  | 50°             |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 3150 lm         |
| <b>Luz útil</b>               | -               |