

## Información general


## Técnico - Proyectores y carriles



|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Ean         | 8021696344942           |
| Artículo    | SPIKE TR 3-PHASE BIANCO |
| Instalación | Proyectores y carriles  |
| Garantía    | 5 years                 |
| Peso bruto  | 0.5 kg                  |
| Volumen     | 0.00312 m³              |

## Información técnica

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.37 kg                                               |
| Clase de aislamiento          | II                                                    |
| Índice de protección          | IP20                                                  |
| Cumplimiento                  | CE                                                    |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                           |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off, TRIAC                           |
| Salida de potencia            | 120-240 V AC                                          |
| Fuente de alimentación        | Not required                                          |
| Accesorios incluidos          | Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile |



## Información de la fuente

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fuente integrada       | Light bulb (not included) |
| Fuente reemplazable    | Replaceable               |
| Poder                  | GX53 max1 x 9 W           |
| Emisiones              | Direct                    |
| Consumo máximo         | -                         |
| Características LED    | -                         |
| CCT LED                | -                         |
| Duración LED (t. 25°C) | -                         |
| CRI                    | -                         |
| Ángulo del haz de luz  | -                         |
| Luz útil               | -                         |