


## Información general

## Exterior - Lámparas de suelo



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Ean         | 8021696322544              |
| Artículo    | STYLE PT H050 GRIGIO 4000K |
| Instalación | Lámparas de suelo          |
| Garantía    | 5 years                    |
| Peso bruto  | 1.02 kg                    |
| Volumen     | 0.012636 m³                |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 1.02 kg                                                                        |
| Clase de aislamiento          | I                                                                              |
| Índice de protección          | IP54                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Salida de potencia            | 100-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable    | No                    |
| Poder                  | 8,5 W                 |
| Emisiones              | Direct                |
| Consumo máximo         | max 8,5 W             |
| Características LED    | LED SMD               |
| CCT LED                | 4000 K                |
| Duración LED (t. 25°C) | 30000 h               |
| CRI                    | > 90                  |
| SDCM                   | 3                     |
| Ángulo del haz de luz  | 120°                  |
| Flujo del haz de luz   | 1050 lm               |
| Luz útil               | 710 lm                |