


## Información general


## Exterior - Lámpara colgante



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ean         | 8021696255514         |
| Artículo    | WIRE FI D14 ANTRACITE |
| Instalación | Lámpara colgante      |
| Garantía    | 5 years               |
| Peso bruto  | 0.53 kg               |
| Volumen     | 0.0018 m³             |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.46 kg                                                                        |
| Clase de aislamiento          | I                                                                              |
| Índice de protección          | IP65                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable    | No                    |
| Poder                  | LED 4 W               |
| Emisiones              | Direct Asymmetrical   |
| Consumo máximo         | max 4 W               |
| Características LED    | LED SMD               |
| CCT LED                | 3000 K                |
| Duración LED (t. 25°C) | 20000 h               |
| CRI                    | > 90                  |
| SDCM                   | 3                     |
| Flujo del haz de luz   | 180 lm                |
| Luz útil               | 110 lm                |
| Riesgo fotobiológico   | EXEMPT                |