

Informations générales


Intérieur - Appliques



Ean	8021696364810
Article	BEAN AP ROUND RECHARGEABLE NICKEL
Installation	Appliques
Garantie	5 years
Poids brut	0.32 kg
Le volume	0.00119 m ³

Info technique

Poids net	0.31 kg
Classe d'isolation	III
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Touch dimmer
Puissance de sortie	5 V DC 50/60 Hz
Source de courant	Required, separate, not included (power charger, output 5 V DC 2 A USB-C type) electronic



Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	LED 3 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 3 W
Caractéristiques LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	27°
Flux du faisceau lumineux	200 lm
Flux lumineux utile	180 lm
Risque photobiologique	2
Alimentation de secours	< 0.50 W
Ampoule incluse	1
Recommander l'ampoule	LED INTEGRATO 200Lm 3000K