

## Informations générales


## Intérieur - Appliques



|              |               |
|--------------|---------------|
| Ean          | 8021696017518 |
| Article      | CLICK AP D20  |
| Installation | Appliques     |
| Garantie     | 5 years       |
| Poids brut   | 0.89 kg       |
| Le volume    | 0.003887 m³   |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.6 kg                                                                         |
| Classe d'isolation            | I                                                                              |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Informations sur la source

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée           | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable        | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance              | LED 12 W                                  |
| Émissions                 | Direct + Indirect                         |
| Consommation maximale     | max 12 W                                  |
| Caractéristiques LED      | LED SMD                                   |
| CCT LED                   | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)       | 20000 h                                   |
| CRI                       | > 90                                      |
| SDCM                      | 3                                         |
| Flux du faisceau lumineux | 1450 lm                                   |
| Flux lumineux utile       | 1130 lm                                   |