



## Informations générales

### Intérieur - Lampadaires

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ean          | 8021696285344    |
| Article      | DIESIS PT OTTONE |
| Installation | Lampadaires      |
| Garantie     | 5 years          |
| Poids brut   | 4.26 kg          |
| Le volume    | 0.021762 m³      |

## Info technique

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Poids net                     | 3.5 kg                                        |
| Classe d'isolation            | II                                            |
| Indice de protection          | IP20                                          |
| Conformité                    | CE                                            |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                   |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                          |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                         |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable, electronic |

## Informations sur la source

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée           | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable        | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance              | LED 4,5 W                                 |
| Émissions                 | Direct                                    |
| Consommation maximale     | max 4,5 W                                 |
| Caractéristiques LED      | LED COB                                   |
| CCT LED                   | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)       | 20000 h                                   |
| CRI                       | > 95                                      |
| SDCM                      | 3                                         |
| Flux du faisceau lumineux | 390 lm                                    |
| Flux lumineux utile       | 280 lm                                    |
| Risque photobiologique    | 1                                         |