


## Informations générales

## Technique - Lampes à encastrer



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Ean          | 8021696252988            |
| Article      | DYNAMIC SOURCE 09W 3000K |
| Installation | Lampes à encastrer       |
| Garantie     | 5 years                  |
| Poids brut   | 0.35 kg                  |
| Le volume    | 0.003044 m³              |

## Info technique

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.18 kg                                                                                                       |
| Classe d'isolation            | II                                                                                                            |
| Indice de protection          | IP20                                                                                                          |
| Conformité                    | CE                                                                                                            |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                                                   |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                                                          |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                                         |
| Source de courant             | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic                      |
| Indice de protection avant    | IP54                                                                                                          |
| Accessoires non inclus        | Frame, Reflector, Narrow or wide beam lens,<br>additional optic (Honeycomb or Elliptical),<br>Dimmable driver |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 9 W                                       |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 9 W                                   |
| Caractéristiques LED       | LED COB                                   |
| CCT LED                    | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 35°                                       |
| UGR Maximum                | < 19                                      |
| Flux du faisceau lumineux  | 880 lm                                    |
| Flux lumineux utile        | 800 lm                                    |
| Risque photobiologique     | 1                                         |