


Informations générales

Technique - Lampes à encastrer



Ean	8021696208565
Article	DYNAMIC SOURCE 10W 4000K
Installation	Lampes à encastrer
Garantie	5 years
Poids brut	0.33 kg
Le volume	0.003044 m³

Info technique

Poids net	0.15 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Indice de protection avant	IP54
Accessoires non inclus	Frame, Reflector, Narrow or wide beam lens, additional optic (Honeycomb or Elliptical), Dimmable driver

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	10 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 10 W
Caractéristiques LED	LED COB
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	35°
UGR Maximum	< 19
Flux du faisceau lumineux	1100 lm
Flux lumineux utile	1000 lm
Risque photobiologique	1