

## Informations générales

## Intérieur - Appliques



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ean          | 8021696285306    |
| Article      | ECHO AP D60 NERO |
| Installation | Appliques        |
| Garantie     | 5 years          |
| Poids brut   | 1.09 kg          |
| Le volume    | 0.004129 m³      |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.93 kg                                                                        |
| Classe d'isolation            | I                                                                              |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Informations sur la source

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Source intégrée           | Integrated LED module |
| Source remplaçable        | No                    |
| la puissance              | LED 30 W              |
| Émissions                 | Indirect              |
| Consommation maximale     | max 30 W              |
| Caractéristiques LED      | LED SMD SAMSUNG       |
| CCT LED                   | 3000 K                |
| Durée LED (t. 25°C)       | 50000 h               |
| CRI                       | > 90                  |
| SDCM                      | 3                     |
| Flux du faisceau lumineux | 3250 lm               |
| Flux lumineux utile       | 3040 lm               |
| Risque photobiologique    | 1                     |