

## Informations générales


## Technique - Systèmes



|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Ean          | 8021696286068                |
| Article      | EGO ACCENT 07W 3000K DALI WH |
| Installation | Systèmes                     |
| Garantie     | 5 years                      |
| Poids brut   | 0.38 kg                      |
| Le volume    | 0.001313 m³                  |

## Info technique

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Poids net                     | 0.28 kg                               |
| Classe d'isolation            | III                                   |
| Indice de protection          | IP20                                  |
| Conformité                    | CE                                    |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                        | 1, DALI                               |
| Puissance de sortie           | 48 V DC                               |
| Source de courant             | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accessoires non inclus        | Ego profile                           |



## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 7 W                                       |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 7 W                                   |
| Caractéristiques LED       | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                    | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 35°                                       |
| UGR Maximum                | < 19                                      |
| Flux du faisceau lumineux  | 700 lm                                    |
| Flux lumineux utile        | 590 lm                                    |
| Risque photobiologique     | 1                                         |
| Alimentation de secours    | < 0.50 W                                  |