

## Informations générales

## Technique - Systèmes

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Ean          | 8021696286495              |
| Article      | EGO WIDE 07W 3000K DALI BK |
| Installation | Systèmes                   |
| Garantie     | 5 years                    |
| Poids brut   | 0.29 kg                    |
| Le volume    | 0.001085 m³                |

## Info technique

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Poids net                     | 0.2 kg                                |
| Classe d'isolation            | III                                   |
| Indice de protection          | IP20                                  |
| Conformité                    | CE                                    |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                        | 1, DALI                               |
| Puissance de sortie           | 48 V DC                               |
| Source de courant             | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accessoires non inclus        | Ego profile                           |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 7 W                                       |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 7 W                                   |
| Caractéristiques LED       | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED                    | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 110°                                      |
| Flux du faisceau lumineux  | 850 lm                                    |
| Flux lumineux utile        | 640 lm                                    |
| Risque photobiologique     | 1                                         |
| Alimentation de secours    | < 0.50 W                                  |