


## Informations générales


## Extérieur - Appliques



|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Ean          | 8021696246949         |
| Article      | ETERE AP COFFEE 4000K |
| Installation | Appliques             |
| Garantie     | 5 years               |
| Poids brut   | 0.7 kg                |
| Le volume    | 0.002684 m³           |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.59 kg                                                                        |
| Classe d'isolation            | I                                                                              |
| Indice de protection          | IP44                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Informations sur la source

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module |
| Source remplaçable         | No                    |
| la puissance               | 9,5 W                 |
| Émissions                  | Direct                |
| Consommation maximale      | max 9,5 W             |
| Caractéristiques LED       | LED SMD               |
| CCT LED                    | 4000 K                |
| Durée LED (t. 25°C)        | 25000 h               |
| CRI                        | > 90                  |
| SDCM                       | 3                     |
| Angle de faisceau lumineux | -                     |
| Flux du faisceau lumineux  | 1100 lm               |
| Flux lumineux utile        | 630 lm                |