



## Informations générales

### Intérieur - Suspensions

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Ean          | 8021696263687         |
| Article      | FILO SP1 BIANCO 3000K |
| Installation | Suspensions           |
| Garantie     | 5 years               |
| Poids brut   | 0.89 kg               |
| Le volume    | 0.007659 m³           |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.53 kg                                                                        |
| Classe d'isolation            | I                                                                              |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | LED 3,5 W                                 |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 3,5 W                                 |
| Caractéristiques LED       | LED SMD                                   |
| CCT LED                    | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 20000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 30°                                       |
| Flux du faisceau lumineux  | 220 lm                                    |
| Flux lumineux utile        | 180 lm                                    |
| Risque photobiologique     | 2                                         |