

## Informations générales

## Technique - Systèmes

Ean	8021696192567
Article	FLUO WIDE 1800 3000K BK
Installation	Systèmes
Garantie	5 years
Poids brut	6.64 kg
Le volume	0.0403 m <sup>3</sup>

## Info technique

Poids net	4.42 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accessoires non inclus	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector

## Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	36 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 36 W
Caractéristiques LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	105°
Flux du faisceau lumineux	4900 lm
Flux lumineux utile	3250 lm
Risque photobiologique	1

