



## Informations générales

### Téchnique - Projecteurs et rails

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Ean          | 8021696340876                            |
| Article      | FOX TR 3-PHASE 15W CRI90 2700K ON-OFF BK |
| Installation | Projecteurs et rails                     |
| Garantie     | 5 years                                  |
| Poids brut   | 0.58 kg                                  |
| Le volume    | 0.001932 m³                              |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.46 kg                                                                        |
| Classe d'isolation            | I                                                                              |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Accessoires non inclus        | Single connection on-off, Link 3-phase on-off<br>profile                       |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 15 W                                      |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 15 W                                  |
| Caractéristiques LED       | LED COB                                   |
| CCT LED                    | 2700 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 39°                                       |
| Flux du faisceau lumineux  | 1550 lm                                   |
| Flux lumineux utile        | 1310 lm                                   |
| Risque photobiologique     | 1                                         |