


## Informations générales

## Extérieur - Lampadaires



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Ean          | 8021696282251       |
| Article      | IPOTESI PT H73 NERO |
| Installation | Lampadaires         |
| Garantie     | 5 years             |
| Poids brut   | 7.34 kg             |
| Le volume    | 0.102675 m³         |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 5.1 kg                                                                         |
| Classe d'isolation            | I                                                                              |
| Indice de protection          | IP44                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | -                                                                              |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module |
| Source remplaçable         | No                    |
| la puissance               | LED 16 W              |
| Émissions                  | Indirect              |
| Consommation maximale      | max 16 W              |
| Caractéristiques LED       | LED SMD               |
| CCT LED                    | 3000 K                |
| Durée LED (t. 25°C)        | 30000 h               |
| CRI                        | > 90                  |
| SDCM                       | 3                     |
| Angle de faisceau lumineux | 115°                  |
| Flux du faisceau lumineux  | 1700 lm               |
| Flux lumineux utile        | 1360 lm               |
| Risque photobiologique     | EXEMPT                |