


Informations générales

Technique - Lampes à encastrer



Ean	8021696244181
Article	LED PANEL FI CRI90 4000K
Installation	Lampes à encastrer
Garantie	5 years
Poids brut	2.7 kg
Le volume	0.016884 m ³

Info technique

Poids net	2.2 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Accessoires non inclus	Dimmable driver, Mounting kit (Suspension kit, Surface kit, Plasterboard recessed frame)

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	40 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 40 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	25000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	81°
UGR Maximum	< 19
Flux du faisceau lumineux	5450 lm
Flux lumineux utile	3980 lm
Risque photobiologique	EXEMPT