



## Informations générales

### Intérieur - Suspensions

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ean          | 8021696314143 |
| Article      | LUMIERE-1 SP  |
| Installation | Suspensions   |
| Garantie     | 5 years       |
| Poids brut   | 5.05 kg       |
| Le volume    | 0.06732 m³    |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 3.38 kg                                                                        |
| Classe d'isolation            | II                                                                             |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Source intégrée           | Integrated LED module |
| Source remplaçable        | No                    |
| la puissance              | LED 27 W              |
| Émissions                 | Diffuse               |
| Consommation maximale     | max 27 W              |
| Caractéristiques LED      | LED SMD               |
| CCT LED                   | 3000 K                |
| Durée LED (t. 25°C)       | 25000 h               |
| CRI                       | > 90                  |
| SDCM                      | 3                     |
| Flux du faisceau lumineux | 3550 lm               |
| Flux lumineux utile       | 2790 lm               |
| Risque photobiologique    | EXEMPT                |