

## Informations générales


## Intérieur - Plafonniers



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Ean</b>          | 8021696319575                    |
| <b>Article</b>      | NITRO PL D10 SQUARE BIANCO 3000K |
| <b>Installation</b> | Plafonniers                      |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                          |
| <b>Poids brut</b>   | 0.77 kg                          |
| <b>Le volume</b>    | 0.001634 m <sup>3</sup>          |

## Info technique

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Poids net</b>                     | 0.7 kg       |
| <b>Classe d'isolation</b>            | II           |
| <b>Indice de protection</b>          | IP20         |
| <b>Conformité</b>                    | -            |
| <b>Température de fonctionnement</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>                        | Non-dimmable |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 220-240 V AC |
| <b>Source de courant</b>             | -            |



## Informations sur la source

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Source intégrée</b>            | -                          |
| <b>Source remplaçable</b>         | No                         |
| <b>la puissance</b>               | LED 25 W                   |
| <b>Émissions</b>                  | -                          |
| <b>Consommation maximale</b>      | -                          |
| <b>Caractéristiques LED</b>       | LED COB BRIDGELUX          |
| <b>CCT LED</b>                    | 3000 K                     |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>        | 50 h                       |
| <b>CRI</b>                        | > 90                       |
| <b>SDCM</b>                       | 3                          |
| <b>Angle de faisceau lumineux</b> | 33°                        |
| <b>UGR Maximum</b>                | < 19                       |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b>  | 2350 lm                    |
| <b>Ampoule incluse</b>            | 1                          |
| <b>Recommander l'ampoule</b>      | LED INTEGRATO 2350Lm 3000K |