



## Informations générales

### Intérieur - Suspensions

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Ean</b>          | 8021696342078                           |
| <b>Article</b>      | ORACLE SLIM SP D070 ROUND 4000K DALI BI |
| <b>Installation</b> | Suspensions                             |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                                 |
| <b>Poids brut</b>   | 3.3 kg                                  |
| <b>Le volume</b>    | 0.057 m <sup>3</sup>                    |

## Info technique

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Poids net</b>                     | 1.2 kg       |
| <b>Classe d'isolation</b>            | II           |
| <b>Indice de protection</b>          | IP20         |
| <b>Conformité</b>                    | -            |
| <b>Température de fonctionnement</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>                        | 1            |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 220-240 V AC |
| <b>Source de courant</b>             | -            |

## Informations sur la source

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>Source intégrée</b>            | -       |
| <b>Source remplaçable</b>         | No      |
| <b>la puissance</b>               | 40 W    |
| <b>Émissions</b>                  | -       |
| <b>Consommation maximale</b>      | -       |
| <b>Caractéristiques LED</b>       | LED SMD |
| <b>CCT LED</b>                    | 4000 K  |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>        | 50 h    |
| <b>CRI</b>                        | > 90    |
| <b>SDCM</b>                       | 3       |
| <b>Angle de faisceau lumineux</b> | 115°    |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b>  | 4500 lm |
| <b>Flux lumineux utile</b>        | -       |