



## Informations générales

### Intérieur - Suspensions

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Ean          | 8021696304427                           |
| Article      | ORACLE SLIM SP D090 ROUND 3000K DALI BK |
| Installation | Suspensions                             |
| Garantie     | 5 years                                 |
| Poids brut   | 4.73 kg                                 |
| Le volume    | 0.08836 m³                              |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 1.48 kg                                                                        |
| Classe d'isolation            | II                                                                             |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | 1, DALI / Push                                                                 |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 42 W                                      |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 42 W                                  |
| Caractéristiques LED       | LED SMD                                   |
| CCT LED                    | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 115°                                      |
| Flux du faisceau lumineux  | 4500 lm                                   |
| Flux lumineux utile        | 2090 lm                                   |
| Risque photobiologique     | 2                                         |
| Alimentation de secours    | < 0.50 W                                  |