

## Informations générales


## Intérieur - Lampes de table



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Ean          | 8021696342498             |
| Article      | OZ TL ON-OFF BIANCO 4000K |
| Installation | Lampes de table           |
| Garantie     | 5 years                   |
| Poids brut   | 1.54 kg                   |
| Le volume    | 0.014208 m³               |

## Info technique

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Poids net                     | 1.13 kg                                       |
| Classe d'isolation            | II                                            |
| Indice de protection          | IP20                                          |
| Conformité                    | CE                                            |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                   |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                          |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                         |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable, electronic |



## Informations sur la source

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module |
| Source remplaçable         | No                    |
| la puissance               | 22 W                  |
| Émissions                  | Diffuse               |
| Consommation maximale      | max 22 W              |
| Caractéristiques LED       | LED SMD               |
| CCT LED                    | 4000 K                |
| Durée LED (t. 25°C)        | 30000 h               |
| CRI                        | > 90                  |
| SDCM                       | 3                     |
| Angle de faisceau lumineux | -                     |
| Flux du faisceau lumineux  | 2800 lm               |
| Flux lumineux utile        | 1170 lm               |
| Risque photobiologique     | EXEMPT                |