


Informations générales

Technique - Projecteurs et rails



Ean	8021696189789
Article	SMILE TR 3-PHASE 15W CRI90 36° 3000K BK
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.61 kg
Le volume	-

Info technique

Poids net	0.61 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Résistance à la charge	IK06
Accessoires non inclus	Honeycomb or Elliptical filter, Single connection on-off, Link on-off profile

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	15 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 15 W
Caractéristiques LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	36°
Flux du faisceau lumineux	1700 lm
Flux lumineux utile	1480 lm